

Part No.	A Tip-Ø mm (inch)	B Tip Length mm (inch)	C Disk-Ø mm (inch)	D Total Length mm (inch)	E Install. Height with KS mm (inch)	*** Tool (Insertion Bit)
T-888 302 180 420 470 A 1502 M	1,8 (.071)	4,2 (.165)	4,7 (.185)	30,5 (1.201)	12,7 (.500)	BIT-T-888 M
T-888 302 180 500 470 A 1502 M	1,8 (.071)	5,0 (.197)	4,7 (.185)	31,3 (1.232)	13,5 (.532)	BIT-T-888 M
T-113 302 180 580 470 A 1502 M	1,8 (.071)	5,8 (.228)	4,7 (.185)	32,1 (1.264)	14,3 (.563)	BIT-T-113 M
T-888 302 180 580 470 A 1502 M	1,8 (.071)	5,8 (.228)	4,7 (.185)	32,1 (1.264)	14,3 (.563)	BIT-T-888 M
T-888 302 220 180 350 A 1502 M	2,2 (.087)	1,8 (.071)	3,5 (.138)	28,1 (1.106)	10,3 (.406)	BIT-T-888 M-3
T-888 302 220 200 350 A 1502 M	2,2 (.087)	2,0 (.079)	3,5 (.138)	28,3 (1.114)	10,5 (.413)	BIT-T-888 M-3
T-113 302 230 180 350 A 1502 M	2,3 (.091)	1,8 (.071)	3,5 (.138)	28,1 (1.106)	10,3 (.406)	BIT-GKS-113 M
T-113 302 230 200 350 A 1502 M	2,3 (.091)	2,0 (.079)	3,5 (.138)	28,3 (1.114)	10,5 (.413)	BIT-GKS-113 M
T-888 302 250 120 470 A 1502 M	2,5 (.098)	1,2 (.048)	4,7 (.185)	27,5 (1.083)	9,7 (.382)	BIT-T-888 M
T-888 302 250 200 470 A 1502 M	2,5 (.098)	2,0 (.079)	4,7 (.185)	28,3 (1.114)	10,5 (.413)	BIT-T-888 M
T-888 302 250 220 470 A 1502 M	2,5 (.098)	2,2 (.087)	4,7 (.185)	28,5 (1.122)	10,7 (.421)	BIT-T-888 M
T-888 302 250 300 470 A 1502 M	2,5 (.098)	3,0 (.118)	4,7 (.185)	29,3 (1.154)	11,5 (.453)	BIT-T-888 M
T-888 302 370 350 500 A 1502 M	3,7 (.146)	3,5 (.138)	5,0 (.197)	29,8 (1.173)	12,0 (.472)	BIT-T-912 M
T-888 302 370 550 500 A 1502 M	3,7 (.146)	5,5 (.217)	5,0 (.197)	31,8 (1.252)	14,0 (.551)	BIT-T-912 M
T-888 302 400 100 500 A 1502 M	4,0 (.158)	1,0 (.039)	5,0 (.197)	27,3 (1.075)	9,5 (.374)	BIT-T-912 M
T-888 302 400 130 500 A 1502 M	4,0 (.158)	1,3 (.051)	5,0 (.197)	27,6 (1.087)	9,8 (.386)	BIT-T-912 M
T-888 302 400 170 500 A 1502 M	4,0 (.158)	1,7 (.067)	5,0 (.197)	28,0 (1.102)	10,2 (.402)	BIT-T-912 M
T-113 302 400 200 500 A 1502 M	4,0 (.158)	2,0 (.079)	5,0 (.197)	28,3 (1.114)	10,5 (.413)	BIT-T-113 M
T-888 302 400 200 500 A 1502 M	4,0 (.158)	2,0 (.079)	5,0 (.197)	28,3 (1.114)	10,5 (.413)	BIT-T-912 M
T-113 305 080 150 300 A 1502 M	0,8 (.032)	1,5 (.059)	3,0 (.118)	27,8 (1.095)	10,0 (.394)	BIT-GKS-113 M-B
T-888 305 080 150 300 A 1502 M	0,8 (.032)	1,5 (.059)	3,0 (.118)	27,8 (1.095)	10,0 (.394)	BIT-T-888 M-3
T-113 305 080 250 300 A 1502 M	0,8 (.032)	2,5 (.098)	3,0 (.118)	28,8 (1.134)	11,0 (.433)	BIT-GKS-113 M-B
T-888 305 080 250 300 A 1502 M	0,8 (.032)	2,5 (.098)	3,0 (.118)	28,8 (1.134)	11,0 (.433)	BIT-T-888 M-3
T-113 305 080 280 300 A 1502 M	0,8 (.032)	2,8 (.110)	3,0 (.118)	29,1 (1.146)	11,3 (.445)	BIT-GKS-113 M-B
T-888 305 080 280 300 A 1502 M	0,8 (.032)	2,8 (.110)	3,0 (.118)	29,1 (1.146)	11,3 (.445)	BIT-T-888 M-3
T-113 305 080 300 300 A 1502 M	0,8 (.032)	3,0 (.118)	3,0 (.118)	29,3 (1.154)	11,5 (.445)	BIT-GKS-113 M-B
T-888 305 080 300 300 A 1502 M	0,8 (.032)	3,0 (.118)	3,0 (.118)	29,3 (1.154)	11,5 (.445)	BIT-T-888 M-3
T-113 305 100 280 350 A 1502 M	1,0 (.039)	2,8 (.110)	3,5 (.138)	29,1 (1.146)	11,3 (.445)	BIT-GKS-113 M
T-888 305 100 280 350 A 1502 M	1,0 (.039)	2,8 (.110)	3,5 (.138)	29,1 (1.146)	11,3 (.445)	BIT-T-888 M-3
T-113 305 100 400 350 A 1502 M	1,0 (.039)	4,0 (.158)	3,5 (.138)	30,3 (1.193)	12,5 (.492)	BIT-GKS-113 M
T-888 305 100 400 350 A 1502 M	1,0 (.039)	4,0 (.158)	3,5 (.138)	30,3 (1.193)	12,5 (.492)	BIT-T-888 M-3
T-113 305 140 100 350 A 1502 M	1,4 (.055)	1,0 (.039)	3,5 (.138)	27,3 (1.075)	9,5 (.374)	BIT-GKS-113 M
T-888 305 140 100 350 A 1502 M	1,4 (.055)	1,0 (.039)	3,5 (.138)	27,3 (1.075)	9,5 (.374)	BIT-T-888 M-3
T-113 305 140 170 320 A 1502 M	1,4 (.055)	1,7 (.067)	3,2 (.126)	28,0 (1.102)	10,2 (.402)	BIT-GKS-113 M
T-888 305 140 170 320 A 1502 M	1,4 (.055)	1,7 (.067)	3,2 (.126)	28,0 (1.102)	10,2 (.402)	BIT-T-888 M-3
T-888 305 140 200 350 A 1502 M	1,4 (.055)	2,0 (.079)	3,5 (.138)	28,3 (1.114)	10,5 (.413)	BIT-T-888 M-3
T-113 305 140 240 350 A 1502 M	1,4 (.055)	2,4 (.095)	3,5 (.138)	28,7 (1.130)	10,9 (.429)	BIT-GKS-113 M
T-888 305 140 240 350 A 1502 M	1,4 (.055)	2,4 (.095)	3,5 (.138)	28,7 (1.130)	10,9 (.429)	BIT-T-888 M-3
T-888 305 140 270 350 A 1502 M	1,4 (.055)	2,7 (.106)	3,5 (.138)	29,0 (1.142)	11,2 (.441)	BIT-T-888 M-3
T-113 305 140 320 350 A 1502 M	1,4 (.055)	3,2 (.126)	3,5 (.138)	29,5 (1.161)	10,7 (.421)	BIT-GKS-113 M
T-888 305 140 320 350 A 1502 M	1,4 (.055)	3,2 (.126)	3,5 (.138)	29,5 (1.161)	11,7 (.461)	BIT-T-888 M-3
T-113 305 140 330 350 A 1502 M	1,4 (.055)	3,3 (.130)	3,5 (.138)	29,6 (1.165)	11,8 (.465)	BIT-GKS-113 M
T-888 305 140 330 350 A 1502 M	1,4 (.055)	3,3 (.130)	3,5 (.138)	29,6 (1.165)	11,8 (.465)	BIT-T-888 M-3
T-113 305 140 400 350 A 1502 M	1,4 (.055)	4,0 (.158)	3,5 (.138)	30,3 (1.193)	12,5 (.492)	BIT-GKS-113 M
T-888 305 140 400 350 A 1502 M	1,4 (.055)	4,0 (.158)	3,5 (.138)	30,3 (1.193)	12,5 (.492)	BIT-T-888 M-3
T-113 305 150 400 350 A 1502 M	1,5 (.059)	4,0 (.158)	3,5 (.138)	30,3 (1.193)	12,5 (.492)	BIT-GKS-113 M
T-888 305 150 400 350 A 1502 M	1,5 (.059)	4,0 (.158)	3,5 (.138)	30,3 (1.193)	12,5 (.492)	BIT-T-888 M-3
T-113 305 170 220 330 A 1502 M	1,7 (.067)	2,2 (.087)	3,3 (.130)	28,5 (1.120)	10,7 (.421)	BIT-GKS-113 M
T-888 305 170 220 330 A 1502 M	1,7 (.067)	2,2 (.087)	3,3 (.130)	28,5 (1.120)	10,7 (.421)	BIT-T-888 M-3
T-113 305 180 140 400 A 1502 M	1,8 (.071)	1,4 (.055)	4,0 (.158)	27,7 (1.091)	9,9 (.390)	BIT-GKS-113 M
T-888 305 180 140 400 A 1502 M	1,8 (.071)	1,4 (.055)	4,0 (.158)	27,7 (1.091)	9,9 (.390)	BIT-T-888 M-3
T-113 305 180 300 400 A 1502 M	1,8 (.071)	3,0 (.118)	4,0 (.158)	29,3 (1.154)	11,5 (.453)	BIT-GKS-113 M
T-888 305 180 300 400 A 1502 M	1,8 (.071)	3,0 (.118)	4,0 (.158)	29,3 (1.154)	11,5 (.453)	BIT-T-888 M-3